

Caratteristiche Tecniche

Il prodotto **ProFly 30** in acciaio inossidabile è la soluzione tecnica più moderna per affrontare la lotta agli insetti volanti. L'eliminazione degli insetti avviene tramite cattura con superficie collata.

ProFly 30 può essere fissata a muro o sospesa a soffitto, la catena d'acciaio è inclusa. Ha una copertura di 80 m² ed è altamente resistente alla corrosione e alla ruggine.

Dimensioni:

Altezza: 13,3 cm
Lunghezza 46,5 cm
Profondità: 35,4 cm

Potenza: 30 watt (2 neon da 15 watt)

Installazione

ProFly 30 richiede determinate condizioni di installazione per garantire un efficiente controllo degli insetti volanti:

1. Deve essere posizionata in piano;
2. Deve essere il modello adatto in base all'area da monitorare;
3. Deve essere attiva 24 ore al giorno.

Alimentazione

Le unità **ProFly 30** sono progettate per lavorare con la seguente alimentazione: 220V/50Hz.

Assicurarsi che l'unità **ProFly 30** sia compatibile con la fornitura elettrica dei locali in cui verrà installata.

PERICOLO: il prodotto lavora ad alta tensione.

Posizionamento

ProFly 30 dovrebbe essere posizionata ad almeno 2 metri da terra, preferibilmente al buio, lontano da finestre, lucernai e dalla luce solare, evitando in tal modo qualsiasi concorrenza con la luce naturale.

Nella grandi aree aperte dove sono richieste due o più unità, il posizionamento richiede un attento esame dell'area per garantire la massima copertura. Ogni unità dev'essere posizionata centralmente rispetto all'area da coprire.



ProFly 30

Lampada UV con superficie collata.

Azienda di distribuzione

Vebi Istituito Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
01972	Lampada completa	1 pezzo
01990	Superficie collata nera 39x30,2 cm	6 pezzi
01991	Superficie collata gialla 39x30,2 cm	6 pezzi
00679	Neon normali 15 watt T8	25 pezzi
00694	Neon infrangibili 15 watt T8	25 pezzi

Garanzia

ProFly 30 è garantita per 2 anni in condizioni normali di utilizzo (ad esclusione dei neon e delle superfici collate). In caso di guasto contattare il fornitore, che provvederà alla sostituzione del prodotto se rientra nei termini della garanzia.

Istruzione per la manutenzione

Prima di iniziare qualsiasi forma di manutenzione assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica.

Per mantenere l'efficienza di **ProFly 30**, sostituire i neon ogni 12 mesi e le superfici collate ogni 2 mesi. Per eventuali dubbi contattare il fornitore.

Importante

Questo apparecchio non è progettato per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con diminuite capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanti di conoscenza o esperienza, a meno che non siano sorvegliate correttamente o istruite sull'uso dell'apparecchiatura in completa sicurezza e se comprendono i rischi connessi (A2/EN 68335-1).

Attenzione

ProFly 30 deve essere utilizzata in aree esenti da polveri e miscele di vapori esplosivi. Per ogni dubbio contattare le autorità locali prima dell'installazione.

ProFly 30 è adatto solo per uso interno ad esclusione di granai, stalle e ambienti simili.



Prodotti Correlati

Codice	Descrizione Articolo
01973	ProFly 80
01976	ProFly 30 IP65
01977	ProFly 80 IP65
01970	ProFly mural 30 Stainless-Steel
01971	ProFly mural 80 Stainless-Steel