

Caratteristiche Tecniche

STARTRAP è una trappola per insetti UVA LED a parete, innovativa dal design unico e contemporaneo.

Questo dispositivo discreto offre la massima efficienza nei luoghi pubblici aperti secondo le norme HACCP.

La sua lampada LED Syltrap Helios®, esclusiva mondiale BRC®, il risultato di una partnership con Sylvania®, consuma il 75% in meno di energia (5 W), è 50% più attrattiva di una lampada fluorescente UVA per 3 anni e più. Il suo specchio in alluminio rafforza la sua attrattiva, riflettendo il 92% dei raggi UVA, per la massima efficienza. I suoi due grandi pannelli di colla garantiscono una cattura ottimale.

Per una piena integrazione, può essere collegato direttamente senza cablaggio visibile.

Potenza elettrica consumata	5W/h
Alimentazione elettrica	220-240V, 50/60Hz
Lunghezza d'onda	370 nm
Peso	2,5 kg
Superficie della piastra collante	820 cm ²
Riferimento delle piastre collanti	PLSTARCB1
Riferimento della lampada	LED5WE14AS
Durata della lampada	≥ 3 anni

Dimensioni

Lunghezza: 581 mm
 Profondità: 166 mm
 Altezza: 417 mm

Manutenzione

Prima di qualsiasi forma di assistenza, assicurarsi che la lampada non sia collegata all'alimentazione di rete.

Per mantenere l'efficienza dell'unità, sostituire la lampada UV LED ogni 36 mesi, le piastre collanti devono essere sostituite ogni due mesi.

Installazione

1. Fissare le 2 viti + tasselli in dotazione alla parete a 200 mm l'uno dall'altro e in orizzontale, a circa 2 metri da terra,
2. Appendere l'apparecchio e serrare le viti
3. Inserire le 2 piastre di colla (dopo aver tolto la pellicola protettiva).
4. Collegare il dispositivo.



Startrap

Trappola per insetti a luce LED.

Azienda di distribuzione

Vebi Istituito Biochimico s.r.l.
 Via Desman 43
 35010 Borgoricco (PD), Italia
 Tel. (+39) 049 9337111
 Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
02525	Lampada completa	1 pezzo
02526	Neon attacco E14	1 pezzo
02528	Superficie collata Proglue	1 pezzo

Posizionamento

L'unità **STARTRAP** dovrebbe idealmente essere fissata ad almeno due metri da terra, preferibilmente in luogo buio all'interno dell'area da proteggere, lontano da finestre e lucernai, evitando in tal modo qualsiasi concorrenza con luce naturale o luce solare.

Nelle grandi aree aperte, unità dev'essere posizionata centralmente.

Attenzione

STARTRAP deve essere utilizzato in aree esenti da polveri e miscele di vapori esplosivi.

STARTRAP è adatto solo per uso interno e non è adatto ai granai, stalle e ambienti simili.



Prodotti correlati

Codice	Descrizione Articolo
02334 - 02545 - 02546	Cattura black hole inox
01345 - 01346 - 01247	P 20
00307 - 00926 - 00679 - 00694	Cover 15+15
01768 - 01769 - 00679 - 00694	P 15
01028 - 00926 - 00679 - 00694	Galax 2
01031 - 00926 - 00679 - 00694	Galax 4
00682 - 00926 - 00679 - 00694	P 4x15
01167 - 00694 - 01168 - 01169	P 2x15 I.P. 54 acciaio
01969 - 01986 - 01987 - 00679 - 00694	ProFly mural 30 white
01970 - 01986 - 01987 - 00679 - 00694	ProFly mural 30 Stainless Steel
01971 - 01988 - 01989 - 01998 - 01999	ProFly mural 80 Stainless Steel

Prodotti correlati

Codice	Descrizione Art.
01972 - 01990 - 01991 - 00679 - 00694	ProFly 30
01973 - 01988 - 01989 - 01998 - 01999	ProFly 80
01974 - 01992 - 00679 - 00694	ProFly captor 30
01975 - 01993 - 01998 - 01999	ProFly captor 80
01976 - 01994 - 00679 - 00694	ProFly 30 IP65
01977 - 01995 - 01998 - 01999	ProFly 80 IP65
01978 - 01996 - 02000 - 02001	ProFly apliq 20
01979 - 01997 - 02000 - 02001	ProFly apliq 40